



TRONCATRICE KGS80 PROXXON

Ideale per il taglio dei profilati!

Troncatrice ottima per i tagli a 45: il piano di fissaggio del pezzo ruota mentre la testa della troncatrice resta ferma. Questo garantisce un'elevata precisione dei tagli.

Il movimento laterale della testa elimina qualunque rischio di collisione tra la lama e il sistema di fissaggio.

- 1) Testata motore con sistema di posizionamento laterale per ridurre la distanza tra il punto di fissaggio del pezzo e il punto di taglio. Troncare senza vibrazione e senza scheggiatura.
- 2) Battuta laterale (sbraccio 300 mm)
- 3) Impugnatura ergonomica con interruttore integrato e sblocco della discesa
- 4) La carenatura mobile della lama in polycarbonat si alza automaticamente. Lama con denti riportati in metallo duro per metalli non ferrosi, legno e plastica. Silenziosa trasmissione della potenza tramite cinghia dentata.
- 5) Base tonda girevole in pressofusione di alluminio. Rotazione fino a 45 su ambo i lati con sistema di bloccaggio. Scatti di riferimento ogni 15.
- 6) Sistema di bloccaggio con ganasce a serraggio concentrico. Scanalatura a V (per pezzi tondi). Scanalatura frontale per il serraggio di pezzi sottili.

Potente e silenzioso motore in corrente continua; trasmissione tramite cinghia dentata. La lama con riporti in tungsteno (mm 80 x 1,6 x 10, 36 denti) consente tagli su metalli non ferrosi, legno e materie plastiche.

Dati tecnici:
alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz; assorbimento max 200 W.
4000 rpm.
Dimensioni della tavola mm 230x230
Peso ca. 6 kg.
"

SKU 11301