



## TERMOREGULADOR PIXSYS ATR621-12ABC

Programador de temperatura multifunción Pixsys ATR 621-12ABC para montaje en panel, dimensiones 72x72 mm, con un solo lazo de control. Desarrollado específicamente para hornos de cerámica, vidrio y tratamientos térmicos, permite gestionar hasta 15 ciclos programables con 20 pasos configurables. **Características clave**

- Ideal para hornos de cerámica, vidrio y procesos térmicos
- Hasta 15 ciclos programables con 20 pasos cada uno
- Doble display para consigna y valor de proceso
- Avance rápido del ciclo y control manual de la potencia
- Funciones de espera y recuperación tras fallos de red

### Especificaciones técnicas

- Dimensiones frontales: 72 x 72 mm
- Número de lazos: 1 (función doble lazo para comparación de sondas)
- Visualizaciones: consigna, valor proceso, paso activo, tiempo, % salida, kWh
- Entradas digitales: 2 programables (Start/Stop/Alarma)
- Salidas: relé / SSR para resistencias, quemadores o alarmas
- Comunicación: RS485 Modbus-RTU, modo Master/Slave hasta 32 lazos

### Advertencia importante

- Este controlador no es un dispositivo plug & play
- Requiere una conexión eléctrica correcta y consciente
- Una instalación incorrecta puede dañar irreversiblemente la electrónica
- Los daños por conexiones erróneas no están cubiertos por la garantía
- Se recomienda la instalación por personal cualificado

SKU 12305