



## TRAPANO A COLONNA TBH - PROXXON

Realizzato con particolari in robustissima pressofusione di alluminio con guide e alesature fresate su macchine CNC.

Pratico sistema di regolazione in altezza tramite manovella ben rapportata su asta cremagliera. Stabile piano di lavoro rettificato con scanalature a "T" con forti nervature. Potente e longevo motore a corrente continua. Azionamento albero portamandrino con puleggia a tre sezioni che moltiplica per 6 la coppia nella velocità più bassa. Pratico indicatore di profondità con battuta regolabile. Sensibile avanzamento della profondità. Asse porta-mandrino su cuscinetti di precisione. Cannotto porta-mandrino con filettatura da 1/2" per il mandrino Rhm indotazione (di qualità industriale), ma anche per ospitare pinze di serraggio.

Dati tecnici:

Motore 220 - 240V.

Velocità mandrino 1.080, 2.400 e 4.500 giri/min.

Corsa cannotto portamandrino 63 mm.

Regolazione in altezza tramite manovella 70 mm.

Capacità di foratura in acciaio 10 mm.

Sbraccio 140 mm.

Superficie utile del piano di lavoro 200 x 200 mm.

Colonna 45 x 500 mm.

Serraggio utensili fino a 10 mm tramite mandrino a cremagliera (in dotazione) oppure fino a 6 mm tramite pinze di serraggio (accessorio non in dotazione).

Peso 10 kg.

SKU 13871