



DICKENHOBEL PROXXON DH40

Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Passungen für Lager und Wellen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Hartholzern. Mit dem Ergebnis einer edlen, glatten Oberfläche. Dreifach gelagerter Hobeltisch (aus Alu-Druckguss, plangefräst), der mittels Handrad (mit auf 0 justierbarem Skalenring) 1/10 mm-genaugestellt werden kann. Automatischer, gleichmiger Vorschub mit Ruckschlagsicherung: die gerundete, gefederte Einzugswalze transportiert auch unregelmäßig geformte Werkstücke. Eine gummierte Auszugswalze schützt die gehobelte Oberfläche. Präzisionshobelwelle mit zwei Wendehobelmessern aus HSS. Staubgeschützter Ein- und Ausschalter mit Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.

Technische Daten:

220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz. Hobeldicke bis 40 mm.
Hobebreite bis 80 mm. Spanabnahme bis 0,8 mm. Hobelwelle
6.000/min. Vorschubgeschwindigkeit 4,8 m/min. Tischlänge 232
mm. Größe des Gerätes 280 x 230 x 235 mm. Gewicht ca. 8 kg.

SKU 15930