



POLIVINOL - ALCOHOL POLIVINÍLICO 1 KG

Líquido azul aplicable con pincel o pulverizador, es Alcohol Polivinílico en solución acuosa. **Características clave:**

- Es un producto soluble en agua y no inflamable.
- Se utiliza tanto como agente desmoldeante como como barniz protector despegable.
- Como agente desmoldeante, se utiliza casi exclusivamente en combinación con ceras desmoldeantes en el sector de materiales compuestos para garantizar una protección completa contra el estireno en los productos de poliéster insaturado. Para este uso, se puede aplicar al molde tanto antes como después de la cera.
- Aplicado antes de la cera, permanece permanentemente en el molde durante mucho tiempo: la cera está destinada a ser renovada entre las distintas impresiones. Sin embargo, la cera desmoldeante contamina las piezas.
- Aplicado después de la cera, además de facilitar el desprendimiento, impide que la cera contamine la pieza terminada si se va a pintar posteriormente.
- Durante la extracción, la película queda en la pieza y se elimina simplemente lavándola con agua.
- Como barniz despegable, se utiliza para proteger modelos y prototipos de todo tipo de contaminaciones, principalmente durante las fases de pintura. También proporciona una buena protección contra arañazos.
- POLIVINOL es un excelente coadyuvante de las ceras en el tratamiento desmoldeante de modelos y moldes.
- También se utiliza como película protectora para superficies pintadas, vidrio, cristales, metales, cerámicas.

Instrucciones de uso:

- POLIVINOL debe diluirse con agua:
- Para la aplicación con pincel, se recomienda una dilución del 10-15%.
- Para la aplicación con pulverizador, no es necesaria una dilución si se pulveriza con una boquilla de 1,4 mm de diámetro y una presión de 1,5-2 bar.
- En otras condiciones, puede ser necesario una dilución del 4-5%.

Almacenamiento:

- Evite el congelamiento.
- 2 años a temperaturas entre 5 y 35°C.

Precauciones de seguridad: No deseche los residuos en desagües. Deseche los residuos, los envases vacíos contaminados y el agua de lavado a través de un recuperador autorizado. Para obtener más información de seguridad, lea detenidamente la hoja de datos de seguridad de los componentes.

SPECIFICHE

SKU	Embalaje
19824	1 KG

