



## POLIVINOL - POLYVINYLALKOHOL 1 KG

Blauer Flüssigkleber, der mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen wird, ist es Polyvinylalkohol in wässriger Lösung.

### Lösung. Key features:

- Es ist ein wasserlösliches und nicht brennbares Produkt.
- Es wird sowohl als Trennmittel als auch als abziehbare Schutzlackierung verwendet.
- Als Trennmittel wird es fast ausschließlich in Kombination mit Trennwachsen im Bereich der Verbundwerkstoffe eingesetzt, um einen vollständigen Schutz vor Styrol in ungesättigten Polyesterprodukten zu gewährleisten. Für diesen Einsatz kann es sowohl vor als auch nach dem Wachs auf die Form aufgetragen werden.
- Wird es vor dem Wachs aufgetragen, bleibt es dauerhaft auf der Form und das Wachs ist für eine lange Zeit erneuerbar zwischen den verschiedenen Drucken. Das Trennwachs kontaminiert jedoch die Teile.
- Wird es nach dem Wachs aufgetragen, erleichtert es nicht nur das Lösen, sondern verhindert auch, dass das Wachs das fertige Stück kontaminiert, wenn es später lackiert werden soll.
- Bei der Extraktion bleibt der Film im Teil und wird einfach mit Wasser entfernt.
- Als abziehbarer Lack wird er verwendet, um Modelle und Prototypen aller Art vor verschiedenen Verunreinigungen zu schützen, hauptsächlich während der Lackierphasen. Es bietet auch einen guten Kratzschutz.
- POLIVINOL ist ein hervorragendes Co-Adjuvans von Wachsen in der Freigabebehandlung von Modellen und Formen.
- Es wird auch als Schutzfilm für lackierte Oberflächen, Glas, Kristalle, Metalle, Keramik verwendet.

### Verwendungshinweise:

- POLIVINOL sollte mit Wasser verdünnt werden:
- Für die Pinselanwendung wird eine Verdünnung von 10-15% empfohlen.
- Für die Sprühapplikation ist keine Verdünnung erforderlich, wenn mit einer Düse mit einem Durchmesser von 1,4 mm und einem Druck von 1,5-2 bar gesprüht wird.
- In anderen Bedingungen kann eine Verdünnung von 4-5% erforderlich sein.

### Lagerung:

- Vermeiden Sie das Einfrieren.
- 2 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

**Sicherheitsvorkehrungen:** Entsorgen Sie Rückstände nicht in Abflüssen. Entsorgen Sie Rückstände, leere kontaminierte Verpackungen und Waschwasser über einen autorisierten Recycler. Lesen Sie für weitere Sicherheitsinformationen das Sicherheitsdatenblatt der Komponenten sorgfältig durch.

### SPECIFICHE

SKU	Verpackung
-----	------------

19824	1 KG
-------	------

