



## PROFESSIONELLE TELLERSCHLEIFMASCHINE 600 MM

Die Profi Disc Grinder 60 cm ist eine professionelle bodenstehende Schleifmaschine zur Bearbeitung von Glas – ideal zum Schleifen, Veredeln und Polieren von Fusing-Arbeiten, Glasobjekten oder geschnittenen Flaschenrändern. Das Wasser tritt direkt aus der Scheibenmitte aus und sorgt für permanente Kühlung und Schmierung. Die robuste Bauweise, die höhenverstellbare Arbeitsposition und die elektronisch stabilisierte Drehzahl gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. **Hauptmerkmale**

- Professionelle Bodenschleifmaschine mit 60-cm-Scheibe
- Zentrale Wasserausgabe für konstante Schmierung
- Elektronisch stabilisierte, einstellbare Drehzahl
- Links- und Rechtslauf
- Höhenverstellung von 180 mm

### Technische Daten

- Drehzahl: 330–850 rpm elektronisch stabilisiert
- Stromanschluss: 230V – 1500 W
- Abmessungen: 785 x 785 x 910–1090 mm
- Wassersystem: Umlaufsystem mit Tank, Wasseranschluss möglich, integrierte Füllstandskontrolle
- Material: Edelstahlkomponenten für reduzierte Wartung
- Zubehör: Zentrierkegel für Schleifscheiben enthalten

SKU 27465

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Eine hohe Drehzahl verwenden (idealerweise über Stufe 7), damit der Diamant optimal arbeitet.
- Konstanten Druck ausüben und das Werkstück sicher halten, um ein gleichmäßiges Schleifbild zu erzielen.
- Die gesamte Scheibenfläche nutzen: bei Rechtslauf zwischen 6 und 9 Uhr arbeiten, bei Linkslauf zwischen 3 und 6 Uhr, jeweils vom Außenrand zur Mitte.
- Die Drehrichtung regelmäßig wechseln, damit sich die Diamantkörner nicht einseitig neigen und an Schleifleistung verlieren.
- Zur Wiederherstellung der Schneidleistung die Scheibe entgegen der gewohnten Richtung laufen lassen und mit starkem Druck ein Glasstück vom Rand zur Mitte führen.
- Nach Gebrauch weiße Ablagerungen entfernen, indem die Scheibe langsam läuft und mit einer harten Bürste vom Zentrum nach außen gereinigt wird.
- Immer mit sauberem Wasser arbeiten; bei Recyclinganlagen Wasser und Leitungen spülen, bis es klar ist.
- Die magnetische Rückseite vor dem Verstauen gründlich trocknen, um Korrosion zu vermeiden.
- Die Scheibe nach dem Gebrauch niemals auf der Maschine lassen.

### SPECIFICHE

SKU	Leistung
27465	1500 W