



## SMERIGLIATRICE PIANA PROFESSIONALE 600 MM

La Profi Disc Grinder 60 cm è una smerigliatrice da terra professionale, progettata per la lavorazione del vetro: ideale per smerigliatura, rifinitura e lucidatura di oggetti in vetrofusione, flameworking o bottiglie tagliate. Il raffreddamento avviene tramite acqua che fuoriesce dal centro del disco, garantendo lubrificazione continua e prestazioni costanti. Struttura robusta, altezza regolabile e velocità elettronica stabilizzata completano una macchina affidabile e durevole. **Caratteristiche chiave**

- Macchina professionale da terra con disco da 60 cm
- Acqua in uscita dal centro per lubrificazione costante
- Velocità regolabile con controllo elettronico
- Rotazione sinistra/destra
- Altezza regolabile di 180 mm

### Specifiche tecniche

- Velocità: 330–850 rpm elettronica stabilizzata
- Alimentazione: 230V – 1500 W
- Dimensioni: 785 x 785 x 910–1090 mm
- Sistema acqua: serbatoio integrato, possibilità di collegamento al rubinetto, controllo livello
- Materiali: componenti inox per manutenzione ridotta
- Accessori: cono di centraggio dischi incluso

SKU 27465

### ISTRUZIONI D'USO

#### Istruzioni d'uso e manutenzione

- Utilizzare una velocità elevata (preferibilmente oltre il livello 7) per permettere al diamante di lavorare correttamente.
- Applicare una pressione costante e mantenere l'oggetto ben saldo per garantire una molatura uniforme.
- Usare tutta la superficie del disco: con rotazione oraria utilizzare la zona tra le 6 e le 9, con rotazione antioraria tra le 3 e le 6, dalla periferia verso il centro.
- Alternare periodicamente il senso di rotazione per evitare che i diamanti si inclinino e riducano l'asportazione.
- Per ripristinare la capacità di taglio, far girare il disco nel senso opposto e applicare forte pressione con un pezzo di vetro dalla periferia verso il centro.
- Dopo l'uso, rimuovere i residui bianchi facendo girare lentamente il disco e spazzolando dal centro verso l'esterno con una spazzola rigida.
- Utilizzare sempre acqua pulita; se si usa un sistema di ricircolo, sostituire l'acqua e sciacquare tubi e vasche finché non risultano limpidi.
- Asciugare accuratamente il lato magnetico prima di riporre il disco per evitare corrosione.
- Non lasciare mai il disco montato sulla macchina dopo l'uso.

### SPECIFICHE

SKU	Potenza
27465	1500 W