



HORNO NABERTHERM F75 L

Hornos de fusión de vidrio Nabertherm F diseñados para trabajos de vidrio artísticos y producción en pequeños lotes. El aislamiento de ladrillo refractario y los elementos calefactores superiores, con calentamiento lateral adicional en el F 75, proporcionan cocciones limpias y uniformes con bajo consumo energético, mientras el avanzado controlador táctil ofrece resultados profesionales repetibles.

Características clave

- Aislamiento refractario de bajo consumo
- Elementos superior + laterales (solo F 75)
- Tapa asistida por pistones de gas con cierre rápido
- Relés de estado sólido silenciosos
- Modo Solar y monitorización con la app MyNabertherm

Especificaciones técnicas

- Controlador táctil AC590: 50 programas x 40 segmentos
- NTLog Basic con USB y software NTGraph/NTEdit
- Junta ladrillo sobre ladrillo e interruptor de seguridad de tapa
- Materiales aislantes sin clasificación cancerígena (CE 1272/2008)

SPECIFICHE

SKU	Tipo de computadora	Capacidad	Temperatura máx.	Fuerza	Voltaje
27808	AC590	75	950°C	3,6 Kw	220 ~ 230 V - 50 HZ

DIMENSIONES

SKU	Ancho interno	Profundidad interna	Altura interna	Longitud	Altura	Profundidad	Peso en kg
27808	750	520	230	950	680	880	80