



MICRO FRAISAGE PROXXON FF 500/BL

pm.

Clairement lisible affichage de la vitesse à 4 chiffres pour l'usinage optimale. Le contrôle sophistiqué via la position du rotor et de capteurs de vitesse garantit un couple élevé pour l'utilisation de grandes fraises dans la gamme de vitesse inférieure. colonne solide avec des guides en queue d'aronde. Tête de fraisage peut être tournée à gauche et à droite de 90 ° (avec l'obtention du diplôme d'études). Le manchon de broche serrable est préparé pour le montage de l'adaptateur d'alimentation bien NO 24 254. Porte-outil en utilisant plusieurs types de collets gamme ER 20 (EIN 6499-B): Un chacun sur 6 - 8 - 10 et 12mm sont inclus. Réglage de la hauteur de la tête de fraisage via volant. Solide table composé plan-blanchi en acier avec 3 rainures en T standard MICROMOT continues (12 x 6 x 5 mm). Toutes les roues 3 main avec bague de graduation (1 rév. = 2mm).

230V. 400W. 50/60 Hz. Vitesses de broche 200 - 4,000rpm. Throat 125mm. Sleeve 30mm de course. Colonne 120 x 100 x 430mm. Tableau 400 x 125mm. gamme Traverse (axe Z) vertical 220mm, transversal (axe X) 310mm, profondeur (axe Y) 100mm. Dimensions: H = 750mm, W = 550mm, D = 550mm. Poids env. 47 kg.

SKU 36214