



MICROFLAM-SET DE SOLDADURA A GAS PROXXON MSG

Para trabajar con una llama abierta o con las unidades de catalizador, en combinación con los adaptadores para la soldadura, corte en caliente, trabajo de la madera y la contracción de las fundas aislantes. también se puede utilizar para corregir imperfecciones de la superficie de la madera (grietas, abolladuras). Encendido electrónico con piezoeléctrico con interruptor de seguridad para el flujo de gas de encendido / apagado. se puede ajustar el gas y el aire de forma independiente. Permite la soldadura de partes delicadas con temperaturas de llama hasta 1.300 ° C. Cuando se trabaja con las puntas de temperatura de hasta 500 ° C del tanque de gas de gran tamaño (20 ml) para un trabajo continuo. Se recarga con cartuchos de butano estándar para encendedores. consejos de adaptador: espátula grande para moverse de cera / pintura para las reparaciones en madera, para el cuchillo de corte en caliente, también de láminas de plástico gruesas, 2 bits para la madera (en ángulo y plano), una punta para soldar, una boquilla redonda para trabajar con aire caliente y por lo que uno de fundas retráctiles. También se incluyen: soldadura de estaño, el depósito de recogida con una esponja y llave de 7 mm para el apriete de los diferentes adaptadores. Práctico base de acero inoxidable que permite al soldador para fijar verticalmente. Empaquetado en caja de plástico con bandeja de almacenamiento. Cada pieza tiene su lugar!

SKU 36218