



## COLLA CEMENTO GS HYPO 10 ML

Il collante cemento G-S Hypo, grazie all'ugello applicatore di precisione, è perfetto per incollare svariati tipi di materiali per applicazioni di orologeria, gioielleria, applicazioni industriali, hobby vari e modellismo.

Questo adesivo trasparente a lunga durata, grazie allo speciale applicatore di precisione, può essere usato anche per:

- Incollaggio di pietre e swarovski
- Incollaggio vetri degli orologi
- Costruzioni modellistiche
- Creazioni di bambole (dollmaking)
- Riparazioni di ceramiche
- Riparazioni di plastiche

### Informazioni tecniche

- Preparazione superfici: il collante deve essere applicato su superfici perfettamente pulite e asciutte
- Uso: lavorare in un'area ben ventilata. Far scorrere delicatamente l'applicatore sulla superficie da incollare. Per far uscire la colla, limitarsi a premere il tubetto senza arrotolarlo: il tubetto potrebbe rompersi.
- Tempo di presa: il collante diventa appiccicoso in circa 10 - 20 secondi. Dopo 20 secondi è consigliabile procedere con l'assemblaggio. L'asciugatura avviene in circa 1 ora, ma possono essere necessarie fino a 24 ore per l'asciugatura completa.
- Il collante può essere rimosso con alcool isopropilico o acetone. Rimuovere gli eccessi con del cotone.
- Altre note: applicare sempre il cappuccio con filo dopo l'uso. Pulire sempre l'applicatore con acetone o alcool prima di chiudere il tappo. Mantenere a temperatura ambiente, non refrigerare o lasciare alla luce del sole.

SKU 47472