



## UNIDAD DE CONTROL CNC PROXXON CU4

- Para operar tornos CNC y fresadoras de hasta cuatro ejes.
- Listo para usar, potente y seguro.
- Compatible con MF 70/CNC-ready, FF 500/BL-CNC-ready, PD 400/CNC-ready y para uso universal.
- Libre elección de software CNC: p. MACH3/4, Estlcam se puede utilizar para el funcionamiento a través del puerto paralelo (si es necesario con el uso de un adaptador LPT).
- Cuatro potentes microcontroladores paso a paso (interfaz normal SUB-D de 9 polos) siempre proporcionan energía suficiente para cualquier proceso de mecanizado.
- Una señal de respuesta (p. ej., interruptor de límite) para cada eje.
- Relé de conmutación para salida de 230 V (enchufe IEC y enchufe de contacto de protección) para alimentación del husillo o funciones especiales de hasta 2.500 W.
- Carcasa principal sólida hecha de placas de acero de 1,2 mm (recubiertas de polvo) con una gran alfombrilla de goma acanalada para el almacenamiento de herramientas.

### Datos técnicos:

- 230V. 50/60 Hz.
- Dimensiones 330 x 300 mm.
- Altura 100 mm.
- Peso aprox. 4,5 kg.
- Aislamiento de clase 1.

SKU 54741