



ADHESIVO TITEBOND INSTANT BOND THICK

Titebond Instant Bond Thick es un adhesivo profesional de alta viscosidad, ideal para madera y materiales derivados. Su fórmula densa lo hace perfecto para unir cortes en inglete sobre testa, fijar bloques de torneado a soportes de desecho o montar rápidamente plantillas y accesorios. También apto para caucho natural, aluminio, acero inoxidable, fibra de vidrio, PVC, plástico y porcelana. Las uniones son más resistentes que la propia madera y pueden pintarse. **Características clave**

- Alta viscosidad para aplicaciones estructurales
- Tiempo de fraguado rápido
- Perfecto para ingletes y uniones complejas
- Ideal para torneado y montaje de plantillas
- Resistencia al calor y disolventes

Especificaciones técnicas

- Tiempo abierto: 10 s
- Mantener: 8 s
- Tiempo de fijación: 30 s
- Curado completo: 8 h
- Puede usarse con activador CA
- Color: transparente (líquido/sólido)
- Temperatura de aplicación: 10–30 °C
- Vida útil: 24 meses a 4–24 °C
- Volumen: 59 ml

Instrucciones de uso

- Aplicar sobre superficies limpias
- Unir en 10 s, mantener 8 s y dejar fraguar 30 s
- Curado completo en 8 h
- Limpiar con acetona

SKU 61927

SPECIFICHE

| SKU | Capacidad en ml |
|-------|-----------------|
| 61927 | 59 |