



TORNIO PER CERAMICA BTH ANDROMEDA DD03

Il tornio per ceramica **BTH Andromeda DD03** è un modello di nuova generazione progettato per ceramisti professionisti, scuole d'arte, ceramic café e appassionati avanzati che desiderano precisione, silenziosità e massima affidabilità. Realizzato a Jingdezhen, capitale mondiale della ceramica, utilizza tecnologia *direct drive motor* che assicura coppia continua e uniforme su tutto il range di velocità (3–300 giri/min) con rumorosità estremamente ridotta (≤ 40 dB). Il piatto in alluminio da 352 mm con perni di fissaggio garantisce stabilità e precisione, mentre la funzione free spinning consente di utilizzarlo anche come torniella da decorazione. Grazie alla capacità di centratura fino a 60 kg e alla funzione di arresto ritardato di 2 secondi, il rischio di deformazioni viene ridotto al minimo. Completano la dotazione il pedale Hall in lega di alluminio, impermeabile e resistente alla corrosione, la vaschetta antispuzzo magnetica rimovibile e la struttura in acciaio Q235 regolabile in altezza (42, 47, 52 cm). Con sistemi di sicurezza certificati e conformità CE rilasciata da TÜV Rheinland secondo le normative EN/IEC, il tornio **BTH Andromeda DD03** rappresenta la perfetta unione tra tecnologia avanzata e tradizione artigianale. **Caratteristiche chiave**

- Motore direct drive da 400W (1 HP), fluido e silenzioso
- Gamma di velocità 3–300 giri/min con coppia costante
- Piatto in alluminio Ø 352 mm con perni standard, utilizzabile come torniella da decorazione
- Capacità di centratura fino a 60 kg
- Pedale Hall in lega di alluminio, impermeabile e durevole
- Vaschetta antispuzzo magnetica a 2 parti, facile da pulire
- Arresto ritardato di 2 secondi per prevenire deformazioni
- Funzionamento ultra-silenzioso ≤ 40 dB
- Struttura in acciaio Q235 regolabile a 3 altezze (42, 47, 52 cm)
- Rotazione oraria e antioraria
- Certificazione CE TÜV Rheinland conforme a normative EN/IEC europee
- 5 anni di garanzia forniti dal produttore

Specifiche tecniche

- Brand: BTH
- Modello: Andromeda DD03 (BTH-ILP-DD03EU)
- Tensione: AC 230V, 50Hz
- Potenza: 400W (1 HP)
- Velocità: 0–300 giri/min, regolabile, CW/CCW
- Piatto: Ø 352 mm con perni
- Carico massimo: 60 kg
- Rumorosità: ≤ 40 dB
- Dimensioni: 725 x 640 x 355–580 mm
- Certificazioni: CE TÜV Rheinland (EN/IEC conformità UE)

Nota di sicurezza

- La tecnologia magnetica direct drive può comportare rischi per persone con pacemaker: consultare un medico

- prima dell'uso.

SKU 61961