



TORNO DE CERÁMICA BTH ANDROMEDA DD03

El **BTH Andromeda DD03** es un torno para cerámica de nueva generación diseñado para alfareros profesionales, escuelas de arte, talleres de ceramic café y aficionados avanzados que buscan precisión, funcionamiento silencioso y máxima fiabilidad. Fabricado en Jingdezhen, capital mundial de la cerámica, incorpora tecnología *direct drive* que garantiza par continuo en todo el rango de velocidad (3–300 rpm) con un nivel de ruido extremadamente bajo (≤ 40 dB). El plato de aluminio de 352 mm con pernos de fijación proporciona estabilidad y precisión, mientras que la función *free spinning* permite utilizarlo como rueda de decoración. Con una capacidad de centrado de hasta 60 kg y una función de parada retardada de 2 segundos, el riesgo de deformaciones se reduce al mínimo. Incluye pedal Hall de aleación de aluminio impermeable, cubeta magnética desmontable en dos partes y estructura de acero Q235 ajustable en altura (42, 47, 52 cm). Con sistemas de seguridad certificados y conformidad CE otorgada por TÜV Rheinland bajo normas europeas EN/IEC, el **BTH Andromeda DD03** combina innovación tecnológica y tradición artesanal. **Características clave**

- Motor direct drive magnético 400W (1 HP), fluido y silencioso
- Rango de velocidad 3–300 rpm con par constante
- Plato de aluminio \varnothing 352 mm con pernos, utilizable como rueda de decoración
- Capacidad de centrado hasta 60 kg
- Pedal Hall de aleación de aluminio, impermeable y duradero
- Cubeta magnética en 2 partes, fácil de limpiar
- Parada retardada de 2 segundos para evitar deformaciones
- Funcionamiento ultra silencioso ≤ 40 dB
- Estructura de acero Q235 ajustable a 3 alturas (42, 47, 52 cm)
- Rotación horaria y antihoraria
- Certificación CE TÜV Rheinland conforme a normas EN/IEC
- El fabricante ofrece una garantía de 5 años.

Especificaciones técnicas

- Marca: BTH
- Modelo: Andromeda DD03 (BTH-ILP-DD03EU)
- Tensión: AC 230V, 50Hz
- Potencia: 400W (1 HP)
- Velocidad: 0–300 rpm, regulable, CW/CCW
- Plato: \varnothing 352 mm con pernos
- Carga máxima: 60 kg
- Ruido: ≤ 40 dB
- Dimensiones: 725 x 640 x 355–580 mm
- Certificaciones: CE TÜV Rheinland (cumplimiento EN/IEC)

Nota de seguridad

- La tecnología magnética direct drive puede presentar riesgos para personas con marcapasos: consulte a un médico antes de usar.

SKU 61961