



TOUR DE POTERIE BTH ANDROMEDA DD03

Le **BTH Andromeda DD03** est un tour de potier nouvelle génération conçu pour les céramistes professionnels, les écoles d'art, les ateliers de ceramic café et les amateurs avancés recherchant précision, silence et fiabilité maximale. Fabriqué à Jingdezhen, capitale mondiale de la céramique, il utilise une technologie innovante de *direct drive* qui garantit un couple continu sur toute la plage de vitesse (3–300 tr/min) avec un niveau sonore extrêmement bas (≤ 40 dB). Le plateau en aluminium de 352 mm avec bat pins offre une grande stabilité, tandis que la fonction free spinning permet de l'utiliser comme tour de décoration. Avec une capacité de centrage jusqu'à 60 kg et une fonction d'arrêt retardé de 2 secondes, le risque de déformation est considérablement réduit. Il est équipé d'une pédale Hall en alliage d'aluminium, imperméable et durable, d'une cuvette magnétique amovible en deux parties et d'une structure en acier Q235 réglable à trois hauteurs (42, 47, 52 cm). Avec des systèmes de sécurité certifiés et une conformité CE délivrée par TÜV Rheinland selon les normes EN/IEC européennes, le **BTH Andromeda DD03** allie technologie de pointe et savoir-faire artisanal.

Caractéristiques clés

- Moteur direct drive magnétique 400W (1 HP), fluide et silencieux
- Plage de vitesse 3–300 tr/min avec couple constant
- Plateau en aluminium \varnothing 352 mm avec bat pins, utilisable comme tour de décoration
- Capacité de centrage jusqu'à 60 kg
- Pédale Hall en alliage d'aluminium, étanche et résistante
- Cuvette magnétique en 2 parties, nettoyage facile
- Arrêt retardé de 2 secondes pour prévenir les déformations
- Fonctionnement ultra-silencieux ≤ 40 dB
- Structure en acier Q235 réglable à 3 hauteurs (42, 47, 52 cm)
- Rotation horaire et antihoraire
- Certification CE TÜV Rheinland conforme aux normes EN/IEC
- Garantie de 5 ans fournie par le fabricant

Spécifications techniques

- Marque : BTH
- Modèle : Andromeda DD03 (BTH-ILP-DD03EU)
- Tension : AC 230V, 50Hz
- Puissance : 400W (1 HP)
- Vitesse : 0–300 tr/min, réglable, sens horaire/antihoraire
- Plateau : \varnothing 352 mm avec bat pins
- Charge max : 60 kg
- Niveau sonore : ≤ 40 dB
- Dimensions : 725 x 640 x 355–580 mm
- Certifications : CE TÜV Rheinland (conformité EN/IEC)

Note de sécurité

- La technologie magnétique direct drive peut présenter des

- risques pour les porteurs de pacemaker : consultez un médecin avant utilisation.

SKU 61961