



SOLUZIONE PARAFFINA LIQUIDA

Acquista la Soluzione Paraffina in Toluene ed Etilacetato per migliorare la finitura dei tuoi prodotti in resina e gelcoat.

- La Soluzione Paraffina, con una quantità massima del 4%, si deposita in superficie isolando la resina e il gelcoat dall'aria, garantendo una carteggiabilità completa in poche ore.
- Si consiglia di utilizzare la Soluzione Paraffina solo nell'ultima mano, poiché i prodotti trattati non permettono l'adesione di ulteriori strati se non carteggiati.

Modalità d'uso

- Aggiungere la Soluzione Paraffina alla resina o al gelcoat prima o dopo l'aggiunta del catalizzatore solo nell'ultima mano.
- La dose consigliata è del 4% del peso della resina.
- La dose tipica è del 3-4%.

Specifiche tecniche

- Infiammabilità: inferiore a 23°C
- Densità a 25°C: 0,87 gr/cm³
- Contenuto di paraffina: 8%
- Stoccaggio: conservare a temperature tra 5 e 35°C e lontano dall'umidità.

Consigli per l'uso sicuro

- Indossare guanti e maschera con filtro idoneo durante la miscela.
- Non disperdere i residui nell'ambiente.
- Smaltire il prodotto presso un recuperatore autorizzato.
- Per maggiori informazioni sulla sicurezza, consultare attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.

SPECIFICHE

SKU	Confezione
12414	250 ML

COLORI