



SEPARATORE A SECCO FUSION

Separatore in polvere per vetrofusione

- **COMPOSIZIONE**

Miscela di silicati ed idrosilicati di alluminio, ossidi di ferro, alluminio, magnesio, potassio, calcio e solfato di calcio.

- **MODALITA' D'USO**

Utilizzare a secco.

Prima dell'utilizzo cuocere le sole parti trattate a 250°C per 15 minuti.

- **IMPORTANTE**

D-FUSE non contiene elementi NOCIVI nè TOSSICI ed è esente da PIOMBO e CROMO.

- **AVVERTENZE**

Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base ai criteri definiti nel Regolamento CE 1272/2008 e nella Direttiva 67/548/CEE.

Durante la manipolazione della polvere è comunque necessario indossare una maschera con filtro idonea.

- **DATI TECNICI**

Proprietà fisiche: solido in polvere

Forma: polvere

Odore: inodore

Punto di fusione: superiore a 1500 °C

Inflammabilità: non infiammabile

Solubilità in acqua: non solubile

Costituzione chimica: polisilicato di Al, Fe, K, Mg, Na, Ca e altri.

SPECIFICHE

SKU	Confezione
15084	500 GR
15085	10 KG

COLORI