



PAPIER CERAMIQUE EN ROLLE

La **feuille en fibre céramique** est parfaite pour le **fusing**, le **kilncarving** et la **cuisson de la céramique**. Disponible en **1, 2, 3 et 5 mm**, elle résiste jusqu'à **1200°C**. Réutilisable si laissée dans le four, elle peut aussi être utilisée comme **joint externe isolant**.

Caractéristiques principales

- Idéale pour le fusing, la céramique et les bas-reliefs
- Protège les plaques des coulures d'émail
- Utilisable comme joint thermique externe
- Découpe facile au cutter
- Épaisseurs : 1, 2, 3, 5 mm
- Température max : 1200°C
- Bio-soluble et sûre avec masque FFP3

Avantages

- Textures précises et démoulage propre
- Réutilisable et sécurisée
- Utilisation polyvalente en four à verre ou céramique

Commandez maintenant votre feuille en fibre céramique pour des cuissons précises et sans risques !

SPECIFICHE

SKU	Épaisseur	Taille
1771	1 mm	610 mm X 5 mt
7512	1 mm	610 mm X 125 mt
30685	1 mm	1000 mm X 40 mt
5175	2 mm	610 mm X 3 mt
12527	2 mm	610 mm X 60 mt
15781	2 mm	1000 mm X 20 mt
2864	3 mm	610 mm X 2 mt
12528	3 mm	610 mm X 35 mt
30686	3 mm	1000 mm X 15 mt
17119	5 mm	610 mm X 12 mt