



TITEBOND III ULTIMATE KLEBER FÜR HOLZ

Titebond III Ultimate ist ein wasserfester Einkomponentenkleber. Titebond III ist ungiftig, lösungsmittelfrei und lässt sich mit Wasser reinigen – sicherer in der Anwendung als herkömmliche wasserfeste Holzleime. Bietet eine starke Anfangshaftung und lässt sich leicht schleifen. Der ultimative Holzleim – ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Hauptmerkmale

- Kleben Sie sowohl interne als auch externe Anwendungen
- Wasserfest
- Große Haftkraft
- Hervorragendes Schleifen
- Ungiftig und einfach mit Wasser zu reinigen

Technische Daten

- Anwendungstemperatur: über 8°C
- Abbindezeit: ca. 10 Minuten bei 20 °C
- Endfixierzeit: 20-25 Minuten bei 20°C
- Ergiebigkeit: ca. 6 m² x Liter
- Auftragsart: direkt aus der Flasche oder per Pinsel/Rolle
- Reinigung: mit einem feuchten Tuch, wenn der Kleber noch frisch ist. Mit einem Schaber oder Schleifpapier nach dem Trocknen
- Einschränkungen: Titebond III-Kleber darf nicht für Anwendungen verwendet werden, die ein ständiges Eintauchen in Wasser erfordern. Nicht für strukturelle Anwendungen verwenden. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verwenden. Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen unter 25 °C. Vor Gebrauch schütteln. Aufgrund des niedrigen pH-Werts kann dieses Produkt Korrosion an Metalloberflächen verursachen: Testen Sie das Produkt vor der Verwendung.

SPECIFICHE

SKU	Verpackung
53051	118 ML
53052	237 ML
53053	473 ML
53054	946 ML
53055	3800 ML