



HORNO NABERTHERM NE 70

Ideal para cerámica, decoración de vidrio o porcelana y pequeños proyectos de fusing, el horno de cámara eléctrico Nabertherm NE 70 de 70 L ofrece uniformidad térmica, ciclos rápidos y bajo consumo gracias a resistencias protegidas, aislamiento optimizado y control digital inteligente, con supervisión remota mediante la app

MyNabertherm. Características clave

- Resistencias protegidas en ranuras refractarias
- Calefacción bilateral para temperatura uniforme
- Entrada de aire regulable y salida Ø80 mm
- Preparado para Solar Mode con energía fotovoltaica
- Supervisión online con la app MyNabertherm
- Diseño de sobremesa con soporte opcional

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 400 V trifásica; potencia instalada 7,0 kW
- Volumen de cámara: 70 L; temperatura máx. 1320 °C
- Conexión de escape: Ø80 mm incluida
- Aislamiento sin fibras clasificadas como cancerígenas (CE 1272/2008)
- Controlador AC590: pantalla táctil 6,8", 50 programas, 40 rampas, Wi-Fi/USB
- Juego de placas y pilares se vende por separado

SPECIFICHE

SKU	Tipo de computadora	Capacidad	Temperatura máx.	Fuerza	Voltaje
24419	AC590	70	1300°C	3,6 Kw	220 ~ 230 V - 50 HZ

DIMENSIONES

SKU	Ancho interno	Profundidad interna	Altura interna	Longitud	Altura	Profundidad	Peso en kg
24419	400	380	450	690	700	850	120