



## ESPUMA DE POLIURETANO TEJAS Y TECHOS SOUDAL

Espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva y controlada que no levanta las tejas, diseñada para la instalación y reparación de tejas curvas y planas; ofrece endurecimiento rápido incluso con humedad, alta resistencia a la presión del viento y excelente adherencia sobre cemento, ladrillo, metal, madera, paneles aislantes, PVS y membranas bituminosas. **Características clave**

- Autoexpansiva controlada: rellena huecos sin desplazar las tejas.
- Monocomponente: aplicación manual sencilla sin necesidad de mezcla.
- Específica para la instalación y reparación de tejas curvas y planas.
- Alta resistencia a la presión del viento, ideal para cubiertas expuestas.
- Endurecimiento rápido, también en presencia de humedad.
- Excelente adherencia sobre cemento, ladrillo, metal, madera, paneles aislantes, PVS y membranas bituminosas.
- No adecuada para superficies de PE, PP ni Teflón.

### Especificaciones técnicas

- Composición: espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva controlada.
- Modo de aplicación: manual.
- Uso recomendado: instalación y reparación de tejas y cubiertas.
- Soportes compatibles: cemento, ladrillo, metal, madera, paneles aislantes, PVS, membranas bituminosas.
- Soportes no compatibles: PE (polietileno), PP (polipropileno) y Teflón.
- Medidas/Peso/Rendimiento: no especificados en los datos proporcionados; consultar ficha técnica del fabricante.

SKU F008108

### SPECIFICHE

SKU	Embalaje
63188	750 ML
63189	750 ML